

# RAVOIRAGE OU PRÉCHAPE

24

Le chantier reprend vie 24h après.

i

RAPPEL : La fabrication du ravoirage par nos centrales mobiles automatisées, et gérées par process informatique nous permet un coulage instantané et en continu. C'est la garantie de l'homogénéité parfaite du ravoirage.

💡

Demandez-nous conseil, nos conseillers techniques vous accompagnent tout au long de votre démarche : visite du chantier, conseils, prise et vérification des niveaux ...

🔧

Contactez notre service technique, pour toutes vos demandes d'informations complémentaires :

**Service Technique**  
N° 04 90 62 80 07

*Afin de permettre la création d'une planéité parfaite de votre sol et d'éviter les discontinuités d'épaisseur de la chape, le ravoirage s'avère nécessaire.*



Le ravoirage peut s'avérer nécessaire dans plusieurs cas comme pour une forte compensation de niveaux ou sur des supports irréguliers ou encore lors de la pose de l'isolant de votre plancher chauffant ou d'un isolant thermique. Le ravoirage est aussi indispensable pour poser un isolant phonique.

**REMARQUE**  
aucun revêtement ne peut être posé directement sur le ravoirage. Le ravoirage s'adapte à tous vos supports. Le ravoirage Knauf® répond aux plus hautes exigences de durabilité, de planéité et de délai d'exécution.

Les différentes étapes de votre chantier avant, pendant et après le coulage du ravoirage Knauf® :

**1 MISE EN PLACE DES PIGES DE NIVEAU**

**2 PRISE DE NIVEAUX**

**3 COULAGE DU RAVOIRAGE**

**4 FINITION DES SURFACES**

une barre d'égalisation en passages croisés est passée

**5 SÉCHAGE**

Le chantier reprend vie 24 heures après.

# RAVOIRAGE OU PRÉCHAPE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Le Ravoirage est une pré-chape de mortier auto-nivelant permettant d'obtenir une planéité parfaite. Ce dernier recevra un isolant phonique ou thermique puis la chape fluide Texol-Knauf®.**



### LE RAVOIRAGE

Le ravoirage peut être posé adhérent ou désolidarisé. Afin de rendre votre sol parfaitement plan et horizontal, avant le coulage de la chape fluide Texol-Knauf®, le ravoirage permet d'éviter les discontinuités d'épaisseurs de la chape. Pour la remise à niveau des écarts de plus de 2cm ou englober les canalisations ou fourreaux passant sur le support.

**IMPORTANT :** *La réglementation en vigueur n'autorise aucune pose de revêtement directement sur le ravoirage.*

### MISE EN ŒUVRE ET CONTROLE

La fabrication du ravoirage par nos centrales mobiles automatisées, et gérées par process informatique nous permet un coulage instantané et en continu. C'est la garantie de l'homogénéité parfaite du ravoirage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mortier fluide : autonivelant
- Épaisseur variable selon la déformation du support initial
- Facilité d'application